

IGNIX ARIES E Unidad Eléctrica



Equipo para Descontaminación y Desinfección Sanitaria Extintor por Agua Atomizada a Ultra Alta Presión Sistema Water Mist

En Situaciones de Emergencia Sanitaria, la acción rápida de contingencia con equipamiento de bajo consumo de agua es fundamental para minimizar el impacto negativo en el ambiente y mejorar las condiciones de salud.

INTERMEPRO presenta **IGNIX® ARIES E** para industrias, hidrooperador de vapor, agua caliente y agua fría para limpieza especial en industrias.

Diseñado para descontaminación por vapor saturado o en frío por acción de agentes químicos y enjuague.

Unidad portátil con ruedas para aplicación en industrias

Ideales para intervención en HAZMAT, para la limpieza posterior de siniestros y control ambiental.

Características Técnicas

Caudal de operación	16 l/min – 1000 l/h
Motor Eléctrico	7,5 HP
Autonomía de Combustible Caldera	3 horas
Temperatura de Vapor (40 bar)	120°C
Presión de Agua Caliente y Fría	180 bar
Temperatura agua caliente	85°C
Capacidad Tanque Espumígeno	20 litros
Largo de Manguera	15 a 20 metros



IMPORTANTE: El texto, documentos y archivos que conforman y acompañan a este documento, contienen información confidencial la cual es legalmente secreta. Esta información puede ser usada únicamente por el destinatario que se envió vía Intermepro S.A. a efectos informativos. Se hace de su conocimiento por medio de esta nota, que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de cualquier acción derivada de la información confiada en este documento, queda estrictamente prohibido, el incumplimiento de esto genera responsabilidad legal.

ACCESORIOS

Lanza IGNIX Triplex (Incluido)

Rápida selección de efecto de chorro de agua en:

- Cono lleno para extinción a distancia y enfriamiento
- Abanico atomizado para aproximación.
- Espumas



Tobera IGNIX Vac (Incluido)

Accesorio para aspiración de derrames de inflamables y trasvase de productos peligrosos no reactivos con el agua.



Lanza IGNIX Varia (Opcional)

Tobera graduable a través de manivela. Emite un chorro variable de pleno a cono atomizado con posibilidad de generar espumas de baja densidad.

Lanza Estándar para todo tipo de incendios.



Lanza IGNIX Spumam (Opcional)

Generadora de colchón de espuma preventiva de alta densidad.


Mezcla la solución de agua y espumígeno con un flujo de aire turbulento generado por efecto venturi que crea una espuma de alta expansión para desinfección de superficies por tiempo de contacto.



Tobera IGNIX React (Opcional)

Boquilla diseñada para fuegos en interior de conductos, autopropulsada por agua.

Desobstrucción de conductos, cloacas, pluviales.



IMPORTANTE: El texto, documentos y archivos que conforman y acompañan a este documento, contienen información confidencial la cual es legalmente secreta. Esta información puede ser usada únicamente por el destinatario que se envió vía Intermepro S.A. a efectos informativos. Se hace de su conocimiento por medio de esta nota, que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de cualquier acción derivada de la información confiada en este documento, queda estrictamente prohibido, el incumplimiento de esto genera responsabilidad legal.